



220-110V DC 40AH 25A REDRESÖR

| | |
|--------------------------------------|---|
| NOMİNAL GERİLİM | : 230V AC (±% 20) |
| FREKANS | : 50 Hz (±% 5) |
| GİRİŞ GÜCÜ | : 4200VA |
| GÜÇ FAKTÖRÜ | : > 0.8 |
| ÇIKIŞ GERİLİMİ | : 122 VDC |
| AYARLANABİLİR GERİLİM | : 99-132V DC (1V Adımlarla) |
| ÇIKIŞ AKIMI | : 25A |
| AYARLANABİLİR ÇIKIŞ AKIMI | : 1-25A |
| ÇIKIŞ GÜCÜ | : 3050W Maksimum |
| GÜÇ KONTROL TEKNOLOJİSİ | : İzolasyon trafolu tristör kontrollü doğrultucu |
| VERİM | : > %75 |
| SOĞUTMA | : Fan kontrollü ve aşırı sıcaklık koruması |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | : -20 ile 55 C |
| ALARM KONTAKLARI | : 15 adet NO / NC kuru kontak |
| İZOLASYON | : 2kV/1 dk. (giriş-çıkış, giriş-gövde, çıkış-gövde) |
| STANDARTLAR | : IEC 60146 (TİP TESTİ) IEC 62040 (EMC) |
| KALİTE BELGELERİ | : ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 |
| AKÜ GRUBU | : 40Ahr |
| ANA EKRANDA İZLENEBİLEN PARAMETRELER | : Çıkış gerilimi ve akımı DC artı ve eksi kaçak aşırı yük |
| ÖLÇÜ / KG | : En 50 cm, Boy 138 cm, Derinlik 73 cm, Ağırlık 230 kg |



0,8

Güç Faktörü
Power Factor



Yüksek Verim
High Efficiency



Uyarı Özelliği
Alert Feature



Sessiz Çalışma
Quiet Operation



LCD Ekran
LCD Screen

