



SERTİFİKALARIMIZ

220-24V DC 12AH 5A REDRESÖR

NOMİNAL GERİLİM	: 230V AC (±% 15)
FREKANS	: 50 Hz (±% 5)
GİRİŞ GÜCÜ	: 250VA
GÜÇ FAKTÖRÜ	: > 0.8
ÇIKIŞ GERİLİMİ	: 26.5 VDC
AYARLANABİLİR GERİLİM	: 20-30V DC (1V)
ÇIKIŞ AKIMI	: 5A
AYARLANABİLİR ÇIKIŞ AKIMI	: 2 Amax / 5 Amax
ÇIKIŞ GÜCÜ	: 150W Maksimum
GÜÇ KONTROL TEKNOLOJİSİ	: İzolasyon trafolu tristör kontrollü doğrultucu
VERİM	: > %75
SOĞUTMA	: Hava soğutmalı doğal dolaşimli (AN)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	: -20 ile 55 C
KALİTE BELGELERİ	: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
AKÜ GRUBU	: 12Ahr
ÖLÇÜ / KG	: En 36 cm, Boy 13 cm, Derinlik 18,5 cm, Ağırlık 14 kg

0,8

Güç Faktörü
Power Factor



Yüksek Verim
High Efficiency



Uyarı Özelliği
Alert Feature



Sessiz Çalışma
Quiet Operation



LCD Ekran
LCD Screen

