



## 220-24V DC 80AH 25A REDRESÖR

NOMİNAL GERİLİM	: 230V AC ( ±% 20 )
FREKANS	: 50 Hz (±% 5)
GİRİŞ GÜCÜ	: 1500VA
GÜÇ FAKTÖRÜ	: > 0.8
ÇIKIŞ GERİLİMİ	: 27 VDC
AYARLANABİLİR GERİLİM	: 20-32V DC (1V Adımlarla)
ÇIKIŞ AKIMI	: 25A
AYARLANABİLİR ÇIKIŞ AKIMI	: 1-25A
ÇIKIŞ GÜCÜ	: 750W Maksimum
GÜÇ KONTROL TEKNOLOJİSİ	: İzolasyon trafolu tristör kontrollü doğrultucu
VERİM	: > %75
SOĞUTMA	: Fan kontrollü ve aşırı sıcaklık koruması
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	: -20 ile 55 C
ALARM KONTAKLARI	: 15 adet NO/NC kuru kontak
STANDARTLAR	: IEC 60146 (TİP TESTİ) IEC 62040 (EMC)
KALİTE BELGELERİ	: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
İZOLASYON	: 2kV/1 dk. (giriş-çıkış, giriş-gövde, çıkış-gövde)
AKÜ GRUBU	: 80Ahr
ANA EKRANDA İZLENEBİLEN PARAMETRELER	: Giriş Gerilimi ve Akımı, Frekans, Çıkış Gerilimi ve Akımı
ÖLÇÜ / KG	: En 40 cm, Boy 72 cm, Derinlik 60 cm, Ağırlık 96 kg



**0,8**

Güç Faktörü  
Power Factor



Yüksek Verim  
High Efficiency



Uyarı Özelliği  
Alert Feature



Sessiz Çalışma  
Quiet Operation



LCD Ekran  
LCD Screen

